



Dispens /Tilläggsregler Tekniska regler Uthållighet, UTH 2017 Komplettering Uthållighet Asfalt på prov.

Detta dokument innehåller tekniska regler för Uthållighet

I dokument finner du bara de tekniska reglerna för sportgrenen.
Regler som gäller för alla sportgrenar finner du i "Gemensamma regler"

G1.5 **Tillämpning, förändring och definition av regler.**
Se gemensamma regler pkt G1.5.

G 1.6 Organisatoriska förutsättningar

Var och en som organiserar eller deltar i tävling ska anses:

- *Ha kännedom om FIA:s, CIK-FIA:s, EFRA:s, IFMAR:s samt SBF:s bestämmelser och policydokumentet Fair Race samt de övriga bestämmelser som gäller för tävlingen och tävlingsformen i fråga;*
- *Ha förbundit sig att utan förbehåll underkasta sig ovannämnda bestämmelser och policydokumentet Fair Race;*

Ha förbundit sig att inte vädja till andra domare och instanser än de idrottsliga organisationer som anges i FIA:s, CIK-FIA:s, EFRA:s, IFMAR:s och SBF:s bestämmelser

OBS!

Årets utgåva av reglerna har genomgått en genomgripande revidering av format, språkbruk samt reviderats, bara traditionella ändringar är röd text eftersom i princip hela dokumentet skulle bli rött.

Årets utgåva ska därför av var och en granskas noga, nästa utgåva 2018 kommer förändringar vara markerade med röd text som vanligt.

UTH 1.0	Godkända tävlingstävlingsfordon	3
UTH 2	Karosseri och chassi	3
UTH 2.1	Kupéutrymme.....	3
UTH 2.2	Modificeringar Karosseri.....	3
UTH 2.3	Motor och drivlina.....	4
UTH 3.0	Personlig utrustning.....	4

UTH 1.0 GODKÄNDA TÄVLINGSTÄVLINGSFORDON

- Tävlingsfordon som används ska vara täckta, tvåhjulsdrivna, serietillverkade person eller kombibilar i standardutförande, som är typbesiktade i Sverige. Cabrioletter (öppna tävlingsfordon) Minibussar, pickupbilar eller liknande är inte tillåtna.
- Tävlingsfordon ska besiktigas före start. Eventuellt att få vagnbok eller redan inneha vagnbok. Tävlingsfordonet behöver ej vara skattad, trafikförsäkrad eller godkänd av ackrediterat besiktningsorgan
- Tävlingsfordonet får vara avregistrerad (skrotad).
- Tävlingsfordon ska vara utrustad med minst tre (3) punkts säkerhetsbälten.
- Stötfångare bör bibehållas i original utförande och dragkrok ska vara demonterad i sin helhet. - Taklucka av glas eller plexiglas kan tillåtas om bilen är typgodkänd med denna (Tejning krävs med splitterfilm eller silvertejp).
- All originalbelysning får demonteras och hål täckas med plast eller max 1mm plåt som inte får fungera som förstärkning. Broms och fast bakljus ska monteras invändigt i bakrutan. Tävlings vid skymning eller mörker krävs strålkastare framåt monterade på taket som ska var monterad och funktionstestat vid besiktning, belysningen ska minst motsvara vanligt halvljus. All monterad belysning ska vara fungerande under hela tävlingen, dock ska minst 2 ljuskällor motsvarande 2x21w alltid finnas framåt.
- Tävlingsfordonet får vara utrustad med kraftiga bogseröglor både fram och bak på Tävlingsfordonet, eller att original ögla/krok finns lätt tillgänglig.
- Standard däck ska användas C-däck är tillåtna. Om dubbade däck tillåts får dubbens totala längd inte överstiga 13 mm och antalet dubbar får vara max 130 dubbar/däck. Inbjudan avgör om vinter- eller sommarkäck ska användas.
- Tävlingsfordonsrutorna ska vara av originaltyp. Skadad bak- eller sidoruta får ersättas med plastrutor.
- Original låsningen av huv och baklucka kan demonteras, dessa kan ersättas med låsning av tex stroppar eller låspinnar öppningsbara från utsida.
- Tävlingsfordonet ska vara fri från allvarliga rostangrepp, större skador får ej finnas på tävlingsfordon före start,
- Tävlingsfordonet ska ha ett representativt utseende, riktad och målad.

UTH 2 KAROSSERI OCH CHASSI

UTH 2.1 Kupéutrymme.

- Airbags får demonteras. - Inredning får demonteras.
- Stolar och ratt får bytas.
- Tre (3) punkts säkerhetsbälten ska finnas monterat på förarplats och för co-pilot,
- Får bytas ut mot godkänt fyr (4) fyrpunktsbälte. Dess bakre infästning ska då sitta så högt som möjligt, dock ej högre än axelhöjd. Endast infästningsöglor som är avsedda för bälten ska användas. Om bältets infästningspunkter sitter genom karosseriplåt, ska en bricka minst 2 mm tjock och minst 40 cm² i storlek monteras på motsatt sida. Dimension på bult och mutter samt infästningsöglor ska vara 7/16 UNF
- Skyddsbur får monteras, och ska vara byggd och godkänd enligt folktrace, rally/racing/rallycrossreglementet.
- Större spolarvätskebehållaren för monteras. Flyttas vätskebehållaren in i kupéutrymmet ska vätskebehållaren placeras i en tätslutande låda med dränering till utsidan av tävlingsfordonet.

UTH 2.2 Modifieringar Karosseri

- Hasplåtar får monteras och skydd för nedsmutsning av kylare får monteras, dock får ej frontpartiet förstärkas.
- Stötdämpare och fjäder fritt, infästningarna får förstärkas.
- Större behållare för spolarvätska får monteras, dock ej i kupéutrymmet utan tätsluten låda.
- 4.3.3 Original tank eller godkänd säkerhetstank ska användas, tankpåfyllning får flyttas.
- Stänkskydd får finnas fram och bak, motsvarande minst en A4-storlek per hjul.

UTH 2.3 Motor och drivlina

- Motor, växellåda och drivlina ska följa bilens tävlingsfordonets ursprung.
- Motor- och växellådsinfästningar får modifieras och förstärkas.
- Avgassystem/fastsättning får modifieras och förstärkas, dock får ej ljudnivå överstiga 95db. - Tävlingsfordon med originalmonterad katalysator som standard ska bibehålla den eller ersättas med av SBF godkänd katalysator
- Luftfilter fritt.
- Differential får låsas.
- Kylare ska sitta på originalplats, men får ersättas med annan modell/tillverkare.

UTH 3.0 PERSONLIG UTRUSTNING

- Hjälm deltagande förare och passagerare ska under körning bära hjälm av typ öppen hjälm, s.k. "jethjälm" eller vid Integralhjälm skall nackkrage användas.
- Heltäckande klädsel av bomull/ull, underkläder, balaklava rekommenderas och stödkrage av flamsäkert material är obligatorisk. av ej smältande material.
- Stödkrage av flamsäkert material är obligatorisk under körning gäller ej vid användande av HNRS/FHR.
- Godkänd föraroverall, hjälm jet hjälm, balaklava, nackkrage, HNRS/FHR (inkl. anpassat 6-punkts bälte och stol), skor och handskar rekommenderas för den egna säkerheten.
- Stödkrage obligatoriskt. Modifieringar enligt tillverkarens rekommendationer för anpassning till avståndet mellan förarens axlar och hjälm är tillåtet.
- Stödkragen/nackkragen ska bäras enligt tillverkarens rekommendationer.
- När Head and Neck Restirant Support eller Frontal Head Restirant (HNRS/FHR) skydd Används, är användandet av nackkrage ej obligatoriskt.
- Montage av HNRS/FHR ska göras enligt tillverkarens anvisningar.
- När HNRS/FHR skydd används ska hjälmen vara avsedd och godkänd för HNRS/FHR-skydd samt även tävlingsstol och anpassat bälte.
- Klädsel långbyxor och långärmad tröja av ylle eller bomull. kortärmade tröjor och kortbyxor förbjudet att använda.
- Skor och strumpor ska användas.
- Handskar rekommenderas.
- Bruk av kläder i nylon eller liknande material är absolut förbjudet.
- Rekommenderas att föraren/passagerare använder skyddskläder enligt: - FIA standard 1986 (ISO 6940) med underställ.
- FIA standard 8856–2000 med underställ